



Title of Change:	Expanded operation temperature and supply voltage range in datasheet.	
Effective date:	24 Dec 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Tsutomu.Tanaka@onsemi.com	
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.	
Change Category:	Datasheet	
Change Sub-Category(s):	Datasheet/Product Doc change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	None	
Description and Purpose:		
This PB announces the following datasheet changes for LV8731V-TLM-H:		
Parameter	Current	New
Operating Temperature	-20 to +85 [degC]	-40 to +85 [degC]
Supply Voltage Range	9 to 32 [V]	8 to 32 [V]
The change will not impact form, fit, or function of product.		
List of Affected Standard Parts:		
Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <u>PCN Customized Portal</u> .		
LV8731V-TLM-H		

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



製品速報

文書番号: PB23047X

発行日: 24 Dec 2019

変更件名:	データシートの動作温度と供給電圧範囲の拡大										
発効日:	24 December 2019										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Tsutomu.Tanaka_@onsemi.com > にお問い合わせください。										
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。										
変更カテゴリ:	データシート										
変更サブカテゴリ:	データシート/製品資料の変更										
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: なし									
説明および目的: 本 PB は、LV8731V-TLM-H 用の以下のデータシートの変更を通知するものです:											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th><th>現在</th><th>新</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動作温度</td><td>-20 to +85 [degC]</td><td>-40 to +85 [degC]</td></tr> <tr> <td>供給電圧範囲</td><td>9 to 32 [V]</td><td>8 to 32 [V]</td></tr> </tbody> </table>	パラメータ	現在	新	動作温度	-20 to +85 [degC]	-40 to +85 [degC]	供給電圧範囲	9 to 32 [V]	8 to 32 [V]	
パラメータ	現在	新									
動作温度	-20 to +85 [degC]	-40 to +85 [degC]									
供給電圧範囲	9 to 32 [V]	8 to 32 [V]									
この変更は製品の形状、適合性、または機能に影響を及ぼしません。											
影響を受ける部品の一覧: 注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールのお客様の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。											
LV8731V-TLM-H											